

冷却・防錆・加工滓の除去・機械とワークの間の安定した絶縁性の保持に効果的な加工液!!

細穴加工液 K-1E



<容量> 10L 20L

【特長】

- 人体にも全く安全であり、また公害性もなく安心してご使用いただけます。
- 原液を水で約10倍程度に希釈使用でき、極めて経済的です。
- 水洗で容易に除去できます。
- 泡立ちが無く、加工速度が速いため扱いやすくなっています。

【性状】

| | | | |
|----------|--------------------------------|----------|--------------------------------|
| 外観 | 淡黄褐色透明液体 | | |
| 比重(15°C) | 1.05(原液) | 粘度(15°C) | 78cP{mPa·s}(原液) |
| pH | 8.4(原液) | 表面張力 | 36dyne/cm(10倍溶液) |
| 摩擦係数 | 0.18(10倍溶液) | 耐圧荷重 | 18.5kg/cm ² (10倍溶液) |
| 比抵抗 | 3.0 × 10 ² Ω·cm(原液) | | |

【成分】

水溶性高分子化合物、界面活性剤、防錆剤、防腐剤、他

【使用法】

水で10倍程度に希釈 (K-1E 1 : 水 9) した液を加工液としてご使用下さい。

【注意事項】

万一飲み込んだ場合は、直ちに水または牛乳を多量に飲ませる等の処置をした上、医師に相談して下さい。
目に入った場合は、直ちに水でよく洗眼し目薬をさし、必要があれば医師の診察を受けて下さい。

販売代理店

総販売元

工作機械周辺機器

K.I.C キック株式会社

<http://www.kic-kk.co.jp/>

大阪府東大阪市荒川3丁目26-16

電話 06-6728-6592 FAX 06-6728-1263