

冷却・防錆・加工滓の除去・機械とワークの間の安定した絶縁性の保持に効果的な加工液!!

細穴加工液 K-1E



<容量> 10L 20L

【特長】

- 人体にも全く安全であり、また公害性もなく安心してご使用いただけます。
- 原液を水で約10倍程度に希釈使用でき、極めて経済的です。
- 水洗で容易に除去できます。
- 泡立ちが無く、加工速度が速いため扱いやすくなっています。

【性状】

外観	淡黄褐色透明液体		
比重(15°C)	1.05(原液)	粘度(15°C)	78cP{mPa·s}(原液)
pH	8.4(原液)	表面張力	36dyne/cm(10倍溶液)
摩擦係数	0.18(10倍溶液)	耐圧荷重	18.5kg/cm ² (10倍溶液)
比抵抗	3.0 × 10 ² Ω·cm(原液)		

【成分】

水溶性高分子化合物、界面活性剤、防錆剤、防腐剤、他

【使用法】

水で10倍程度に希釈 (K-1E 1 : 水 9) した液を加工液としてご使用下さい。

【注意事項】

万一飲み込んだ場合は、直ちに水または牛乳を多量に飲ませる等の処置をした上、医師に相談して下さい。
目に入った場合は、直ちに水でよく洗眼し目薬をさし、必要があれば医師の診察を受けて下さい。

販売代理店

総販売元

工作機械周辺機器

K.I.C キック株式会社

<http://www.kic-kk.co.jp/>

大阪府東大阪市荒川3丁目26-16

電話 06-6728-6592 FAX 06-6728-1263