

水置換タイプ

金属製品の防錆浸透潤滑剤 アクアギルスプレー MAX

●機械工場で・・・

- 加工部品や治工具類の防錆
- 工作機械のしゅう動面の防錆
- 設備機械や出荷前の機械の防錆

●電気電子関係で・・・

- 絶縁不良による回路ショートの防止に
- スイッチ類の除湿、防錆、潤滑に

●ゆるめ剤として・・・

- ネジのゆるめに
- さび付いた部品のゆるめ剤として
- きつく圧着させてある部品の潤滑に

●こんな用途にも

- ドアロック、ヒンジ、スライド部の潤滑に
- エンジン、トランスミッション、サスペンションなどの整備に

液漏れ
注意！！

ノズルを
この位置に
セットして
使用して
下さい！！

使用時

可動式ノズルで
脱着の手間いらず！

収納時



使いかた

- ◆ 金属の表面にまんべんなくふきつけてください。布で拭く必要はありません。
- ◆ 濡れたワークに対しては、水を吹き飛ばすように多めにスプレーしてください。
- ◆ ノズルを最後まで起こしてください。起こし方が不完全な場合、液漏れする可能性があります。

効 果

■防錆効果

薄い皮膜となって錆の原因となる湿気や腐食ガス等から金属表面を保護します。
中間防錆剤として、次工程までワークを錆から守ります

■水置換性能

ワーク表面に残った水に置き換わって、薄い防錆皮膜を作ります。

■浸透効果

ほとんど密着した隙間からすばやく浸透します。

■潤滑効果

錆び付いたボルトにスプレーしますと“アレツ”と思うほど簡単にゆるめれます。



逆さでも噴射できます!!

原液性状

- 外観：淡黄色透明液体
- 比重：0.80
- 引火点：60°C

荷 姿

- エアゾール缶/NET480ml ダンボールケース（24本入り、12本入り）

使用上の注意は容器表示を参照してください。

販売代理店



株式会社ケミック

大 阪 594-1144 大阪府和泉市テクノステージ 1-2-1 tel:0725-51-0031
東 京 215-0004 川崎市麻生区万福寺 1-1-1 tel:044-951-1318
名 古 屋 460-0002 名古屋市中区丸の内 2-18-22 tel:052-203-1571